

PIAA

24V対応

12V/24Vどちらにも使える

純正バルブとほぼ同形状!

ほとんどの車種に装着できる!

最新鋭コントローラーレスLEDバルブシリーズ

ヘッド&フォグ LEDバルブ

Controller-Less / Factory Halogen Shape Version



品番: LEH200
仕様: H4タイプ Hi3800 / Lo3000lm
24V / 12V共用 19 / 19W
※ルーメン値は、バルブ2個(車両1台分)の値です。



4000K



品番: LEP130 (ポジションバルブ)
仕様: T10タイプ 170lm
24V / 12V共用 1.8W

ポジション
バルブも
24V対応
あります!!

1. 最新鋭の コントローラーレス

純正ハロゲンバルブと同様に
交換するだけの簡単取付。



2. 純正を凌ぐ 見やすい光

純正ハロゲン3200Kを凌ぐ、ホワイ
ト光 4000K。路面アスファルト色や雪路に
同調しにくい見やすさを重視した光。



純正ハロゲン 3200K



PIAA LED 4000K

3. 独自の デュアルハイビーム搭載

純正ハロゲンにはない、PIAA独自の機能。
ハイビーム時にロービームを同時点灯。
手前から全体が明るい照射を実現! (H4タイプ)

純正ハロゲンにはない機能
Highビーム点灯時に、
Lowビームが同時点灯!



車種別適用情報

- 適用情報は、純正灯具のバルブ仕様を掲載しております。社外品灯具へのお取り付けはできません。
- 適用情報として記載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（発表されない変更）などにより、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にて、ご確認ください。

メーカー	車種名	年式	型式	タイプ	ヘッドライト HIGH/LOW	備考
TOYOTA	ダイナ/トヨエース	H11.5~H14.4	BU,RZU,XZU4##	ワイドキャブ	H4(24V)※	※補正ユニット要(LPH27)
		H14.5~H23.6		ワイドキャブ	×※	※灯体裏側にゴムカバーがある為、装着NG
NISSAN	アトラス	H4.1~H19.5	F23		H4(12V)	
		H7.6~H16.5	AHR,AHS,AKR,AKS66#.69#.71#.72#.81#.82#		H4(12V)※	※補正ユニット要(LPH27)
		H16.6~H18.12			H4(12V)※	※補正ユニット要(LPH27)
		H7.6~H16.5	APR,APS66#.71#.72#.81#.82#	ワイド	H4(24V)※	※補正ユニット要(LPH27)
		H16.6~H18.12		ワイド	H4(24V)※	※補正ユニット要(LPH27)
	アトラスH43	H19.3~H24.12	AJR,AJS,AKR,AKS85#	標準幅キャブ	H4(24V)	
		H19.1~H24.12	ALR,ALS,AMR,AMS85#	セミワイド幅キャブ	H4(24V)	
NT450アトラス	H25.1~	ANR,ANS,APR,APS75#.85#	ワイド幅キャブ	H4(24V)		
MITSUBISHI	キャンター	H14.6~H22.10	FB,FD,FE,FG7#	標準キャブ	×※	※灯体裏側にゴムカバーがある為、装着NG
		H22.11~	FE,FF,FG8#	ワイドキャブ	H4(24V)	
			FEB,FBG2#.5#.7#.9#	ワイドキャブ	H4(12V)	
MAZDA	タイタン	H16.6~H18.12	LHR,LHS,LKR,LKS69#.81#.82#		H4(12V)※	※補正ユニット要(LPH27)
			LPR,LPS81#.82#	ワイド	H4(24V)※	※補正ユニット要(LPH27)
		H19.1~	LHR,LHS,LJR,LJS,LKR,LKS85#	標準キャビン	H4(24V)	
			LLR,LLS,LMR,LMS85#	ミドルキャビン	H4(24V)	
LNR,LPR,LPS75#.85#	ワイドキャビン	H4(24V)				
ISUZU	エルフ	H5.7~H16.4	NHR,NHS,NKR,NKS66#.69#.71#.72#.81#	標準キャブ/ハイキャブ	H4(12V)※	※補正ユニット要(LPH27)
		H16.5~H19.1		標準キャブ/ハイキャブ	H4(12V)※	※補正ユニット要(LPH27)
		H5.7~H16.4	NPR,NPS66#.69#.71#.72#.81#	ワイドキャブ	H4(24V)※	※補正ユニット要(LPH27)
		H16.5~H18.11		ワイドキャブ	H4(24V)※	※補正ユニット要(LPH27)
		H19.2~	NHR,NJR,NKR85#	標準キャブ	H4(24V)	
	H18.12~	NLR,NMR85#	ハイキャブ	H4(24V)		
NNR,NPR75#.85#		ワイドキャブ	H4(24V)			
エルフ100	H7.6~H19.6	F23		H4(12V)		
HINO	デュトロ	H11.5~H14.4	BU,RZU,XZU4##	ワイドキャブ	H4(24V)※	※補正ユニット要(LPH27)
		H14.5~H23.6		ワイドキャブ	×※	※灯体裏側にゴムカバーがある為、装着NG
		H15.11~H23.6	XKU3#.4#.5##	ハイブリッド	×※	※灯体裏側にゴムカバーがある為、装着NG
	レンジャー	H13.12~	FC,FD,FE,FG,FX,GD,GK,GX1J#.3J#.5J#.6J#.7J#.8J#	ハロゲン	×※	※灯体裏側に樹脂カバーがある為、装着NG
UD TRUCKS	コンドル	H7.6~H19.6	F23		H4(12V)	
		H7.6~H16.5	BKR,BKS66#.69#.71#.81#.82#		H4(12V)※	※補正ユニット要(LPH27)
				H16.6~H19.2		H4(12V)※
		H7.6~H16.5	BPR66#.71#.72#.81#	ワイド	H4(24V)※	※補正ユニット要(LPH27)
		H16.6~H19.2		ワイド	H4(24V)※	※補正ユニット要(LPH27)
		H19.3~	BJR,BKR85#	標準キャブ	H4(24V)	
			BMR85#	セミワイドキャブ	H4(24V)	
		H19.1~	BNR,BPR85#	ワイドキャブ	H4(24V)	
H5.3~H23.6	LK,MF,MK,PK,PW12#.13#.21#.25#.26#.35#.36#.37#	3連	H4(24V)			

PIAA株式会社 お客様相談窓口 0570-050-555 www.piaa.co.jp

PIAA Official facebook

- 本カタログに掲載されている画像は、全てイメージです。印刷物ですので、実際の色とは異なる場合があります。
- 明るさや色度などの数値は、各製品の差をイメージとして表現したものです。実際とは異なる場合がありますので参考値としてご覧ください。
- 車検対応製品につきましては、装着箇所及び使用用途により、車検審査に適合しない場合がありますので、必ず保安基準及びその他の自動車関連法規を遵守してご使用ください。
- 商品改良などの為、仕様・外観及び生産につきましては、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- PIAAは、PIAA株式会社の登録商標です。

