

商品用途別仕様書

■門型洗車機

商品名	洗浄箇所	希釈倍率	洗浄方法
なですと	鏡	原液	<p>洗浄部分を刷毛でナデ洗いを行い汚れを除去します。次に水で洗浄してからスキージーで水切りを行ってください。</p> <p>頑固な場合、繰り返し作業をしてください。</p> <p>※ガルバリウム鋼板には絶対使用しないでください</p>
スーパークリーナー	<p>外板(正面・後面・側面)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ソリットカラー ・カッティングシート ・パトライト ・誘導表示板 ・ステンレス板鏡 	原液	<p>洗浄部分を刷毛でナデ洗いを行ってから水で洗い流してください。</p> <p>※頑固な場合、洗浄部分に本液を塗って5~10分位、時間をおいてから、刷毛でナデ洗いすると落ちます。</p> <p>※ガルバリウム鋼板には絶対使用しないでください</p>
ECOアルカリクリーナー	・ガルバリウム鋼板	原液	<p>洗浄部分を刷毛でナデ洗いを行います。次に水で洗浄してください。</p> <p>※頑固な場合、洗浄部分に本液を塗って5~10分位、時間をおいてから、刷毛でナデ洗いすると落ちます。</p>

■自動車・電車・バス・船舶・建物の窓ガラス

商品名	洗浄箇所	基準	希釈倍率	洗浄方法
なですと	・窓ガラス ・浴室の鏡	軽度	1倍~3倍	<p>洗浄部分を刷毛でナデ洗いを行い汚れを除去します。次に水で洗浄してからスキージーで水切りを行ってください。</p> <p>※フロントガラスには使用しないでください。ワイパーゴムで擦られたキズが現れます。</p> <p>※特殊加工されているミラーには使用しないで下さい。</p>
		中度 重度	原液	
スーパークリーナー	車体/ステンレス		5~10倍	<p>洗浄部分を刷毛でナデ洗いを行います。次に水で洗浄してください。</p> <p>※外国産/国内産のグレードの高いアルミホイールに使用する場合は材質の確認を行ってください。</p> <p>※むき出しのアルミホイールに原液を使用すると光沢を失いますので注意してください。</p>
	乗用車のアルミホイール		5~10倍	
	プラスチック製品/長尺シート		8~10倍	
	トラックの荷台パネル		5~10倍	
ECOアルカリクリーナー	車体		5~10倍	<p>洗浄部分を刷毛でナデ洗いをおこないます。次に水で洗浄してください。</p>
	トラックの塗装面			
	船体等			
	ステンレス			
	高級アルミホイール			
	FRP			